

Service
Service
Service

GR2.1 / GR2.2

AA / AB

92.02

Service Information

GB Vg2, white drive, white limiter and cut-off settings

Table I shows the Vg2 settings of the various types of picture tubes used in chassis CP110, GR2.1 and GR2.2.

Table II provides an overview of the settings for: white limiter, white balance (gain and cut-off points for chassis GR2.1 and GR2.2).

D Vg2, Weißabgleich, Weißspitzenbegrenzer- und Sperrpunktgleich

In der Tabelle I sind die Vg2-Einstellungen von verschiedenen Bildröhrentypen angegeben, die in den Chassis VP110, GR2.1 und GR2.2 benutzt werden.

In der Tabelle II ist eine Übersicht der folgenden Einstellungen enthalten:
Weißspitzenbegrenzung (white limiter),
Weißabgleich (gain) und Sperrpunktgleich für
Chassis GR2.1 und GR2.2.

NL Vg2, Witbalans, Piekwit begrenzer en afknijppuntinstelling

In tabel I staan de Vg2 instellingen vermeld van de diverse typen beeldbuizen gebruikt in chassis CP110, GR2.1 en GR2.2.

In tabel II staat een overzicht van de afregelingen: piekwit begrenzing (white limiter), witbalans (gain en afknijppunten voor chassis GR2.1 en GR2.2).

F Réglages Vg2, commande du blanc, limiteur de crête de blanc et valeurs de coupure

Le tableau I mentionne les réglages Vg2 pour les différents types de tubes-image utilisés dans les châssis CP110, GR2.1 et GR2.2.

Le tableau II donne un aperçu des réglages suivants:
limiteur de crête de blanc (white limiter), balance du blanc (gain et valeurs de coupure pour les châssis GR2.1 et GR2.2).

TABLE I / TABEL I / TABELLE I / TABLEAU I

	CP110	GR2.1	GR2.2
21" Mini Neck A51EAM31X45		120V ± 5V	120V ± 5V
21" Narrow Neck A51EAL55X73			120V ± 5V
25" 45AX A59EAK51X03		120V ± 5V	
28" 45AX A66EAK51X03	130V ± 5V	130V ± 5V	
25" Black Matrix A59EAK71X03		110V ± 5V	120V ± 5V
28" Black Matrix A66EAK71X03	130V ± 5V	120V ± 5V	130V ± 5V
25" Black Line A59EAK22X13		145V ± 5V	
28" Black Line A66EAK22X13		145V ± 5V	
25" Black Line S A59EAK222X13			145V ± 5V
28" Black Line S A66EAK222X13			145V ± 5V
25" Black Line Matrix A59EAK220X13		135V ± 5V	
28" Black Line Matrix A66EAK220X13		135V ± 5V	

TABLE II / TABEL II / TABELLE II / TABLEAU II

White Drive Wit Balans Weißabgleich Commande du blanc	Red Rood Rot Rouge	60
	Green Groen Grün Vert	52
	Blue Blauw Blau Bleu	49
Cut-off Afknijppunt instelling Sperrpunktgleich Valeurs de coupure	Red Rood Rot Rouge	56
	Green Groen Grün Vert	16
	Blue Blauw Blau Bleu	15
White limiter Piekwit begrenzing Weißspitzenbegrenzer Limiteur de crête de blanc	110° Black Line	43
	45 AX 28"	53
	45 AX 25"	53
	90°	53